



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Kancelářské LED svítidlo

**TAUR LED 45W/840
1L/150 IP20 PAR**



Objednávacie číslo

910710122

Jednotkový EAN

8595209953438

Všeobecné informácie

Název položky

Typ/popis výrobku

Varianta výrobku/model

Značka/výrobce

prevádzkové informácie

Pracovná teplota okolia

°C

Driver součástí dodávky

Stmívatelný rozsah

%

Nejvyšší přípustná skladovací teplota

°C

Provozní poloha

Požární odolnost "F"

Fyzické údaje

Typ čipu

Počet čipů

EuP parametry

Ekvivalent lineárne žiarivky

W

Ekvivalent kompaktné žiarivky

W

Ekvivalent ortuťové výbojky

W

Činitel stárnutí po nom. životnost

%

Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti

%

Ekvivalent k zářivce (W)

W

Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy

Index zachování barev	%
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití	
Ekvivalent žárovky	W
Užitečný světelný tok Φ_{use} (2019/2015)	lm

Svetelné parametre

Barevné podání	
Odstín/Barva	
Rozsah vlnové délky	nm
Dominantní vlnová délka	nm
Souřadnice chromatičnosti X	
Souřadnice chromatičnosti Y	

Bezpečnosť

Bezpečnostní pokyny na internetu

Energetické údaje

Merný výkon	lm/W
Účinník λ (PF)	

Upozornenie

Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné zdroje a svietidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5 (spotrebitelia), povinní použité svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použité výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornenie

Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu +/- 10% ako aj odchýlka od farebnej teploty +/- 150K sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.

Popis

LED svietidlo pre kancelárie, nízky koeficient oslnenia UGR <19, Ra> 80, možnosť doplnenia o núdzový modul, závesná montáž. Dĺžka 1540 mm.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.