



## Technický list výrobku

LED svítidlo do vyšších výšek(highbay) UFO

**HB-150W-P UFO 85-305V  
5000K LED IP65 130lm/W  
120° DIMM (HB150PE0F-  
PS)**



Objednávacie číslo  
**253230110**

Jednotkový EAN  
**8595209975751**

### Všeobecné informácie

Nominálne napätie (V)	<b>100 - 277 V</b>
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	<b>IP65</b>
Název položky	<b>HB-150W-P UFO 85-305V 5000K LED IP65 130lm/W 120° DIMM</b>

### Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	<b>150 W</b>
zapojenie	<b>Paralelně-kompenzační</b>
typ napätia	<b>AC</b>

### Spôsob montáže alebo použitia

spôsob montáže	<b>Závěsná</b>
----------------	----------------

### Fyzické údaje

Farba telesa	<b>Černá</b>
Čistá hmotnosť výrobku	<b>3600 g</b>
priemer	<b>320 mm</b>
Ochrana proti lopte	<b>Ano</b>
Výška / hĺbka (mm)	<b>190 mm</b>
Materiál telesa svietidla	<b>Aluminium</b>
Materiál reflektora	<b>Aluminium</b>
Mechanická (rázová) odolnosť	<b>IK08</b>
Typ čipu	<b>Philips LED</b>

### EuP parametry

Jmenovitá životnost	50000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	150 kWh/1000h
<b>Ostatné informácie</b>	
Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ano
<b>Svetelné parametre</b>	
Farebná teplota CCT	5000 K
uhol vyžarovania	120 °
Index farebného podania CRI	80 Ra
Kód farby	850
Priamo / nepriamo samostatne ovládateľné	Ano
typ osvetlenia	Přímé
Efektívny svetelný tok	19500 lm
Odstín/Barva	chladná bílá
Barevná teplota CCT	-400/+400 K
Barva	Bílá
<b>Bezpečnosť</b>	
Trieda ochrany pred nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
<b>Energetické údaje</b>	
Účinník λ (PF)	0,98
<b>Popis</b>	

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.