



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Výklopný LED svítidlo 40W/927 24°



GIMBAL LED COB DOWNLIGHT 40W/927 24° CRI90+ Ø188x160mm IP20

Objednávacie číslo
253424070

Jednotkový EAN
8595209951359

Všeobecné informácie

stmievateľné	Ne
inštalačná hĺbka	90 mm
Svietidlo so svetelným senzorom	Ne
montáž zavesením	Ne
Typ svietidla	Ostatní
S konektorom	Ano
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP20
Název položky	GIMBAL LED COB DOWNLIGHT 40W/927 24° CRI90+ Ø188x160mm IP20
Typ/popis výrobku	LED svítidlo
Varianta výrobku/model	Vestavné, výklopné
Nominálna životnosť (h)	30000 h
Stupeň krytí (IP)	IP20
Typ svetelného zdroje	LED
Počet svetelných zdrojů ve svítidle	1
Vhodné pro montáž na stěnu	Ne
Vestavná montáž	Ano
Předradník je součástí dodávky	Ne
Montáž na strop	Ano
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

prevádzkové informácie

Vhodné pre priebežné zapojenie	Ne
Svietidlo s pohybovým senzorom	Ne
typ predradníka	Elektronický nestmívatelný

Vhodné pre časté spínanie	Ano
Pracovná teplota okolia	-20/+40 °C
Vhodné pre spájanie do línie	Ne
Vhodné pre núdzové osvetlenie	Ano
Driver součástí dodávky	Ano
Integrovaný driver	Ne
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ano
Nejvyšší přípustná skladovací teplota	24 °C
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Test horkou smyčkou podle IEC 695-2-1	850 °C - 5 s
Požární odolnost "D"	Ano
Požární odolnost "F"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano
Typ stmívání	Ostatní

Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	40 W
zapojenie	Paralelně-kompenzační
typ napätia	AC
Nominální příkon	40 W
Jmenovitý příkon (W)	40 W
Provozní napětí (V)	220 - 230 V
Typ napětí	AC
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	220 V
Celkový příkon	40 W

Fyzické údaje

vonkajší priemer	109 mm
reflektor	Vysoce leštěný
Farba telesa	Bílá
Čistá hmotnosť výrobku	500 g
Priemer inštalačného otvoru	188 mm
Ochrana proti lopte	Ne
Výška / hĺbka (mm)	160 mm
Materiál telesa svietidla	Aluminium
Farba krytu	Bílá
Materiál krytu	Transparentní sklo
Typ čipu	Cree
Rozměry (mm)	Ø188 x160 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	500 g
Typ povrchu	Ostatní
Počet čipů	1
Otočný model	Ne
Nastavitelnost	Nenastavitelné

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	30000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	80 %
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti	50 %
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku	0,3 s
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>250000
Míra předčasných poruch	<1 %
Index zachování barev	80 %
Jmenovitá životnost	30000 h
Startovací doba	<0,3 s

Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ano
--	-----

Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	1350 lm
Farebná teplota CCT	2700 K
uhol vyžarovania	24 °
Index farebného podania CRI	90 Ra
Kód farby	927
Priamo / nepriamo samostatne ovládateľné	Ano
	Ne
Riadenie (zmena) farebnej teploty	Ne
typ osvetlenia	Přímé
Charakteristika vyžarovania	Symetrické
Efektívny svetelný tok	1350 lm
Barevné podání	1B
Odstín/Barva	teplá bílá
Rozsah vlnové délky	450 - 580 nm
Dominantní vlnová délka	578 nm
Barevná teplota CCT	2700 - 3000 K
Souřadnice chromatičnosti X	0,3791
Souřadnice chromatičnosti Y	0,3797

Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykcom neživých častí	Ochranným vodičem
Třída izolace	Třída II
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Merný výkon	90 lm/W
Účinník λ (PF)	0,96
Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %

Upozornenie

Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné zdroje a svietidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5

(spotrebitelia), povinní použité svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použité výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornenie

Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu +/- 10% ako aj odchýlka od farebnej teploty +/- 150K sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.