



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

LED svítidlo vestavné

### EMILIA LED RETROFIT 4x120cm 12L IP20

Objednávacie číslo  
**910380608**

Jednotkový EAN  
**8595209948304**



#### Všeobecné informácie

inštalačná hĺbka	100 mm
Typ svietidla	Mřížkové svítidlo
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP20
Název položky	LED EMILIA RETROFIT 4x120cm IP20
Typ/popis výrobku	LED svítidlo
Varianta výrobku/model	Jednostranné zapojení napájení LED
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Plech
Typ zdroje	Výmenné LED
Nominální životnost (h)	- h
Stupeň krytí (IP)	IP20
Typ světelného zdroje	LED
Počet světelných zdrojů ve svítidle	4
Vestavná montáž	Ano
Montáž na strop	Ano

#### prevádzkové informácie

Typ objímky svietidla	G13
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Provozní poloha	Horizontální
Doporučená instalační výška (m)	2 - 5 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Požární odolnost "F"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano

### Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	18 W
zapojenie	Ostatní
typ napätia	AC
Nominální příkon	- W
Multiwattážní provedení	Ostatní

### Spôsob montáže alebo použitia

Způsob montáže	Do minerálních podhledů a sádkartonu
----------------	--------------------------------------

### Fyzické údaje

Šírka	595 mm
reflektor	Vysoce leštěný
Farba telesa	Bílá
Čistá hmotnosť výrobku	5560 g
typ mriežky	Vysoce leštěná
Šírka instalačného otvoru	600 mm
Dĺžka	1195 mm
Výška / hĺbka (mm)	80 mm
Materiál telesa svietidla	Ocelový plech
Dĺžka instalačného otvoru	1200 mm
Materiál mriežky	Aluminium
Mechanická (rázová) odolnosť	IK06
Počet lamel	7
Provedení difuzoru	Leštěná parabolická mřížka
Způsob připojení	Klip terminál
Rozměry (mm)	1195 x 595 x 80 mm
Způsob balení	1
Typ povrchu	Lesklý
Průměr lampy	26 mm
Výška/hĺbka instalačného otvoru	100 mm

### EuP parametry

Střední životnost světelného zdroje (h)	- h
Udržovací činitel svítidla LMF	1,0

### Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ne
----------------------------------------------	----

### Svetelné parametre

Maximálna činiteľ oslnenia (pozdĺžne)	20
Maximálna činiteľ oslnenia (priečne)	20
Priamo / nepriamo samostatne ovládateľné	Ano
typ osvetlenia	Přímé
Charakteristika vyžarovania	Symetrické

## Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí **Ochranným vodičom**

Třída izolace

**Třída I**

Bezpečnostní pokyny na internetu

**www.nbb.cz**

### Upozornenie

Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné zdroje a svietidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5 (spotrebitelia), povinní použité svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použité výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA ([www.retela.cz](http://www.retela.cz)).

### Upozornenie

Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu +/- 10% ako aj odchýlka od farebnej teploty +/- 150K sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.

### Popis

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**

<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.