



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Pohybový senzor

### Snímač pohybu MW ST752-2 IP54

Objednávacie číslo  
**914002014**



#### Všeobecné informácie

nominálne napätie	<b>240 V</b>
Farba	<b>Bílá</b>
model	<b>Pohybový senzor</b>
Nominálne napätie (V)	<b>230 - 240 V</b>
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	<b>IP54</b>
Název položky	<b>MW pohybový senzor ST752 IP54</b>
Specifikace výrobce	<b>ST752</b>
Varianta výrobku/model	<b>Venkovní</b>
Značka/výrobce	<b>Starlux</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP54</b>
Typ senzoru	<b>Vysokofrekvenční</b>

#### prevádzkové informácie

Vhodné pre snímání schodisko	<b>Ano</b>
kvalita materiálu	<b>Duroplast</b>
Maximálny detekčný dosah prednej strany	<b>12 m</b>
Maximálny detekčný dosah bočnej strany	<b>6 m</b>
Pracovná teplota okolia	<b>-20/+40 °C</b>
Nastaviteľná citlivosť na pohyb	<b>Ano</b>
Integrovaná funkcia stmievania	<b>Ne</b>
Nastaviteľná citlivosť na okolité osvetlenie	<b>2 - 2000 lx</b>
Priemerný detekčný dosah	<b>15 m</b>
Trvalá prevádzka	<b>Ano</b>
Pamäťová funkcia pre nastavenie citlivosti okolitého osvetlenia	<b>Ano</b>

Počet samostatných zón	1
Stále pripojení na napětí	Ano
Frekvence radaru	5,8 GHz
Nastavení času	Ano
Detekční úhel	180 °
Vysílací výkon	0,2 mW
Nastavení detekce okolního osvětlení	Ano
Provozní poloha	Libovolná
Maximální detekční dosah	12 m
Výrobek může být provozován bez zátěže	Ano
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Horizontální detekční úhel	180 °
Minimální počet sepnutí	1 s
Maximální počet sepnutí	60 min
Nastavení citlivosti na okolní osvětlení	Ano
Optimální instalační výška do	3,5 m
Vertikálně nastavitelný senzor	0 - 60 °
Počet spínaných zón	1

#### Elektrické údaje

typ napätia	AC
frekvencia siete	50 - 60 Hz
Maximálny spínací výkon	1200 W
Počet kanálů	1
Nominální příkon	300-1200 W
Jmenovitý příkon (W)	1200 W
Klidová spotřeba (Standby)	0,9 W
Maximální proudové zatížení	5 A
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC
Nominální proud	5 A

#### Spôsob montáže alebo použitia

spôsob montáže	Přisazený na omítku
Způsob montáže	Nástěnná

#### Fyzické údaje

Čistá hmotnosť výrobku	155 g
materiál	Plast
Farebný odtieň RAL	1000
Rozměry (mm)	95 x 85 x 86 mm
Hrubá hmotnost výrobku	154 g
Rozteč upevňovacích otvorů	82 mm
Typ povrchu	Matný

#### EuP parametry

Míra předčasných poruch	<1 %
-------------------------	------

## Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu

[www.nbb.cz](http://www.nbb.cz)

### Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.