



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Pohybový senzor

Snímač pohybu MW ST752-2 IP54

Objednávacie číslo
914002014



Všeobecné informácie

nominálne napätie	240 V
Farba	Bílá
model	Pohybový senzor
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP54
Název položky	MW pohybový senzor ST752 IP54
Specifikace výrobce	ST752
Varianta výrobku/model	Venkovní
Značka/výrobce	Starlux
Stupeň krytí (IP)	IP54
Typ senzoru	Vysokofrekvenční

prevádzkové informácie

Vhodné pre snímání schodisko	Ano
kvalita materiálu	Duroplast
Maximálny detekčný dosah prednej strany	12 m
Maximálny detekčný dosah bočnej strany	6 m
Pracovná teplota okolia	-20/+40 °C
Nastaviteľná citlivosť na pohyb	Ano
Integrovaná funkcia stmievania	Ne
Nastaviteľná citlivosť na okolité osvetlenie	2 - 2000 lx
Priemerný detekčný dosah	15 m
Trvalá prevádzka	Ano
Pamäťová funkcia pre nastavenie citlivosti okolitého osvetlenia	Ano

Počet samostatných zón	1
Stále pripojení na napětí	Ano
Frekvence radaru	5,8 GHz
Nastavení času	Ano
Detekční úhel	180 °
Vysílací výkon	0,2 mW
Nastavení detekce okolního osvětlení	Ano
Provozní poloha	Libovolná
Maximální detekční dosah	12 m
Výrobek může být provozován bez zátěže	Ano
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Horizontální detekční úhel	180 °
Minimální počet sepnutí	1 s
Maximální počet sepnutí	60 min
Nastavení citlivosti na okolní osvětlení	Ano
Optimální instalační výška do	3,5 m
Vertikálně nastavitelný senzor	0 - 60 °
Počet spínaných zón	1

Elektrické údaje

typ napätia	AC
frekvencia siete	50 - 60 Hz
Maximálny spínací výkon	1200 W
Počet kanálů	1
Nominální příkon	300-1200 W
Jmenovitý příkon (W)	1200 W
Klidová spotřeba (Standby)	0,9 W
Maximální proudové zatížení	5 A
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC
Nominální proud	5 A

Spôsob montáže alebo použitia

spôsob montáže	Přisazený na omítku
Způsob montáže	Nástěnná

Fyzické údaje

Čistá hmotnosť výrobku	155 g
materiál	Plast
Farebný odtieň RAL	1000
Rozměry (mm)	95 x 85 x 86 mm
Hrubá hmotnost výrobku	154 g
Rozteč upevňovacích otvorů	82 mm
Typ povrchu	Matný

EuP parametry

Míra předčasných poruch	<1 %
-------------------------	------

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu

www.nbb.cz

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.