



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Elektronický předřadník T5, KLD (2x80) W

HELVAR EL 2x80 ngn 5

Objednávacie číslo
911010105



Všeobecné informácie

stmievateľné	Ne
Nominálne napätie (V)	220-240 V
Název položky	HELVAR EL 2x80 ngn 5
Specifikace výrobce	EL2x80ngn5
Typ/popis výrobku	Elektronický předřadník T5
Varianta výrobku/model	Nestmívatelný/Non dimmable
Značka/výrobce	HELVAR
Typ zdroje	T5 linear
Stupeň krytí (IP)	IP00
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

prevádzkové informácie

typ predradníka	Elektronický/Electronic
Pracovná teplota okolia	-20...+50 °C
Typ startu	Instant
Výstupní frekvence předřadníku	>40 kHz kHz
Maximální délka vodičů mezi výbojkou a předřadníkem	2 m mm
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.	75 °C °C
Nejvyšší přípustná skladovací teplota	-40...+80 °C °C
Tepelná ochrana	Ano
Ochrana předřadníku proti poškození při selhání zdroje	Ano
Ochrana předřadníku proti přepětí	Ano
Typ chlazení	Vzduchem/Air
Provozní poloha	Universal

T.H.D. <10% %

Elektrické údaje

Nominální příkon	2 x 80 W
Jmenovitý příkon (W)	151,8-161,0 W
Provozní napětí (V)	204-264 VAC, max. 6 hours at 176-190 VDC V
Odolnost	320 VAC, 1 h V
Typ napětí	AC/DC
Maximální výstupní napětí (V)	400 V V
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Nominální proud	0,70-0,65 A

Fyzické údaje

Čistá hmotnost výrobku	305 g g
Rozměry (mm)	360 x 30 x 21 mm
Způsob balení	10 - 1
Rozteč upevňovacích otvorů	350 mm mm

EuP parametry

Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>50.000
Míra předčasných poruch	<1% %
Startovací doba	-1,0 s s

Bezpečnost

Třída izolace	Tř I. Ochranným vodičem
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Index energetické účinnosti EEI	A2
Účinník λ (PF)	0,98

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

LSF po 1.000h	99,99 % %
LSF po 50.000h	90,0 % at tc %

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.