



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Nízkovoltová žárovka čirá

**AGN 42V A55 60W E27**  
**čirá**



Objednávacie číslo  
**339014000**

Jednotkový EAN  
**8595209901569**

### Všeobecné informácie

nominálne napätie	<b>42 V</b>
model	<b>Čirá</b>
Typ pätice	<b>E27</b>
Trieda energetickej účinnosti	<b>E</b>
Otrasuvzdorné prevedenie	<b>Ano</b>
Kryptónové prevedenie	<b>Ne</b>
Nominálne napätie (V)	<b>42 V</b>
Dvojito vinuté vlákno	<b>Ano</b>
Název položky	<b>AGN 42V A55 60W E27 CLEAR</b>
Typ/popis výrobku	<b>Žárovka/Incandescent lamps</b>
Varianta výrobku/model	<b>Čirá/Clear</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominálna životnosť (h)	<b>1000 h</b>
Provozní napětí zdroje	<b>42 V</b>
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	<b>G</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### prevádzkové informácie

Vhodné pre elektrické sporáky	<b>Ne</b>
Vhodné pre chladničky a mrazáky	<b>Ne</b>
Maximálna teplota baňky	<b>200 °C</b>
Maximálna teplota patice	<b>150 °C</b>
Provozní poloha	<b>Libovolná</b>
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	<b>Ne</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Průmyslové aplikace</b>

**Elektrické údaje**

Príkon svetelného zdroja	60 W
typ napätia	AC/DC
Nominální příkon	60 W
Jmenovitý příkon (W)	60 W
Provozní napětí (V)	40 - 42 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ne
Nominální proud	1,43 A
Celkový příkon svítidla	60 W

**Fyzické údaje**

Čistá hmotnosť výrobku	20 g
Celková dĺžka	98 mm
priemer	55 mm
teflónová fólia	Ne
Tvar banky	Ostatní
Tvar vlákna	CoiledCoil
Karbónové vlákno	Ne
Vákuované prevedenie	Ne
Rozměry (mm)	Ø55 x 98 mm
Způsob balení	1 - 100
Hrubá hmotnost výrobku	30 g
Počet podpěr vlákna	5

**EuP parametry**

Střední životnost B50 (h)	1000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	80,0 %
Míra předčasných poruch	<2 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	60 kWh/1000h

**Svetelné parametre**

Svetelný tok (lm)	715 lm
Farebná teplota CCT	2580 K
Index farebného podania CRI	100 Ra
Barevné podání	1A
Souřadnice chromatičnosti X	0,460
Souřadnice chromatičnosti Y	0,410

**Bezpečnosť**

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

**Ekologické údaje**

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

**Energetické údaje**

Merný výkon	12 lm/W
Účinník (DF)	1,00

**Činitel funkční spolehlivosti (LSF)**

100 h	99,0 %
LSF po 1.000h	50,0 %

**Popis**

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.