



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Double-End

MHK 575/2 JENBO®
(High Colour Temp.) Sfc
10-4

Objednávacie číslo

800240000

Jednotkový EAN

8595209939975



Všeobecné informácie

Typ päťice	SFC10-4
stmievateľné	Ne
Dĺžka oblúku	7,0 mm
Název položky	575 - 2
Specifikace výrobce	575 - 2
Typ/popis výrobku	Vysokotlaká projekční výbojka
Varianta výrobku/model	S oboustrannou patičí
Značka/výrobce	JENBO
Typ zdroje	Metal halide/Metalhalogenidová
Nominální životnost (h)	750 h
Provozní napětí zdroje	95 - 100 V

prevádzkové informácie

Prevádzková poloha horáka	Libovolná
Horký restart	Ano
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Studiové osvětlování a projekční technika

Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	575 W
Technológia	Metal-halogen
Nominální příkon	575 W
Jmenovitý příkon (W)	575,0 W
Provozní napětí (V)	95 - 100 V
Typ napětí	AC

Nominální proud	7,0 A
-----------------	-------

Spôsob montáže alebo použitia

Způsob montáže	Uzavřená svítidla
----------------	-------------------

Fyzické údaje

Čistá hmotnosť výrobku	30 g
Celková dĺžka	115 mm
priemer	19 mm
Počet horákov	1
Rozměry (mm)	Ø19 x 115 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	86 g

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	750 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	750 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	632,5 kWh/1000h

Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	49000 lm
Farebná teplota CCT	7000 K
Index farebného podania CRI	90 Ra
Kód farby	970
Délka oblouku	7,0 mm

Bezpečnosť

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Energetické údaje

Merný výkon	85,0 lm/W
-------------	-----------

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.