



Technický list výrobku

Výbojkové svítidlo SYMETRIC

MERCURY 150 MH SYMETRIC RX7s IP65


Objednávacie číslo
912061000

Jednotkový EAN
8595209902559

Všeobecné informácie

stmievateľné	Ano
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP65
Název položky	MERCURY 150 MH SYMETRIC RX7s IP65
Typ/popis výrobku	Výbojkové svítidlo
Varianta výrobku/model	Průmyslové
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Aluminium
Typ zdroje	MH nebo sodíková výbojka
Stupeň krytí (IP)	IP65
Typ světelného zdroje	MH výbojka
Počet světelných zdrojů ve svítidle	1
Vhodné pro montáž na stěnu	Ano
Vhodné pro příčnou montáž	Ano
Vhodné pro montáž na sloup	Ano
Montáž na strop	Ano
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

prevádzkové informácie

Vhodné pre priebežné zapojenie	Ne
Typ objímky svietidla	RX7s
typ predradníka	Magnetický
Pracovná teplota okolia	40 °C
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Horký restart	Ne

Provozní poloha	Libovolná
Doporučená instalační výška (m)	3 - 10 m
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Požární odolnost "F"	Ano
Typ stmívání	Nestmívatelné

Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	150 W
typ napätia	AC
Vhodné pre príkon svetelného zdroja	150 W
Kapacita kondenzátoru	18 µF µF
Nominální příkon	150 W
Jmenovitý příkon (W)	150 W
Kompenzační kondenzátor	Ano µF
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC
Startovací napětí	5 kV
Proud zdroje	1,8 A
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Nominální proud	0,62 A
Celkový příkon	160 W
Celkový příkon svítidla	149 W

Spôsob montáže alebo použitia

spôsob montáže	Prísazená
----------------	-----------

Fyzické údaje

Šírka	227 mm
reflektor	Vysoce leštěný
Farba telesa	Šedá
Čistá hmotnosť výrobku	g
Dĺžka	100 mm
Výška / hĺbka (mm)	285 mm
Materiál telesa svietidla	Aluminium
Mechanická (rázová) odolnosť	IK08
Rozměry (mm)	225 x 227 x 100 mm
Způsob balení	1
Rozteč upevňovacích otvorů	mm
Typ povrchu	Matný
Nastavitelnost	Vertikálně

EuP parametry

Typ baňky pro které je svítidlo konstruováno	Čirá
--	------

Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ne
--	----

Svetelné parametre

Charakteristika vyžarovania

Symetrické

Vyžarovací úhel

Široký úhel

Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí

Ochranným vodičom

Trieda izolace

Třída I

Energetické údaje

Index energetické účinnosti EEI

B2

SVítidlo je vhodné pro sv. zdroje s EEI ...

A, A+

Účinník λ (PF)

0,99

Upozornenie

Tento výrobok sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Upozorňujeme, že výrobok sa smie uvádzať do prevádzky len kompletný s originálnymi krytmi, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, najmä od pripojovacie svorkovnice. Výrobok používajte iba v miestach, ktoré sú pre tento účel vhodné, výrobky, ktoré sú určené len na vnútorné použitie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Pri montáži alebo demontáži núdzového svietidla doporučujeme odpojiť privod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte predpísanú polohu pri prevádzke výrobku a spôsob jeho pripevnenia. Výrobok pripájajte iba na menovité napätie, prípadne zaťažujte iba do maximálneho povoleného príkonu. Do svietidla inštalujte len také zdroje svetla, ktoré sú pre tento typ svietidla určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na štítku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.


UPOZORNENIE:

Núdzové svietidlo je pod napätím aj po odpojení privodu elektrického prúdu v dôsledku svojich vlastných nabitých batériám. Preto odporúčame montáž a demontáž zveriť iba osobe s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Po použití neodhadzujte núdzové svietidlo do zmesového odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použitá svietidlá môžete bezplatne odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti. Núdzové svietidlá a moduly obsahujú nabíjateľnú batériu. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach kolektívnych systémov RETELA a Ekolamp.

Popis

Technický náčrt



NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.