



Technický list výrobku

Výbojkové svítidlo ASYMETRIC

NEPTUNE 70 MH/SO ASYMETRIC RX7s IP65 KVG



Objednávacie číslo

912090000

Jednotkový EAN

8595209902573

Všeobecné informácie

stmievateľné	Ano
Svietidlo so svetelným senzorom	Ne
montáž zavesením	Ne
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP65
Název položky	NEPTUNE 70 MH/SO ASYMETRIC RX7s IP65 KVG
Typ/popis výrobku	Výbojkové svítidlo
Varianta výrobku/model	Průmyslové
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Aluminium
Typ zdroje	Metal-halide/Sodium
Stupeň krytí (IP)	IP65
Typ svetelného zdroje	MH výbojka
Počet svetelných zdrojů ve svítidle	1
Vhodné pro montáž na stěnu	Ano
Vhodné pro příčnou montáž	Ne
Vhodné pro montáž na sloup	Ano
Vhodné pro montáž na Track lištu	Ne
Vhodné pro upínací montáž	Ne
Montáž na strop	Ne
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

prevádzkové informácie

Vhodné pre priebežné zapojenie	Ne
Typ objímky svietidla	RX7s

Svietidlo s pohybovým senzorom	Ne
typ predradníka	Magnetický
Pracovná teplota okolia	-30/+40 °C
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ne
Pracovní teplota pouzdra předradníku -Tc max.	60 °C
Horký restart	Ne
Provozní poloha	Libovolná
Čas pro restart	5 min
Doporučená instalační výška (m)	3 - 10 m
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Požární odolnost "D"	Ano
Typ stmívání	Nestmívatelné

Elektrické údaje

typ napätia	AC
Vhodné pre príkon svetelného zdroja	70 W
Kapacita kondenzátoru	18 µF
Nominální příkon	70 W
Jmenovitý příkon (W)	70,0 W
Kompenzační kondenzátor	Ano µF
Provozní napětí (V)	230//240 V
Typ napětí	AC
Startovací napětí	5 kV
Proud zdroje	1,00 A
Nominální proud	0,305 A
Celkový příkon	70 W
Celkový příkon svítidla	77 W

Spôsob montáže alebo použitia

spôsob montáže	Prísazená
Způsob montáže	Upevňovací třmen

Fyzické údaje

Šírka	266 mm
reflektor	Vysoce leštěný
Farba telesa	Černá
Čistá hmotnosť výrobku	3480 g
Dĺžka	416 mm
Výška / hĺbka (mm)	132 mm
Materiál telesa svietidla	Aluminium
Mechanická (rázová) odolnosť	IK10
Rozměry (mm)	416 x 266 x 132 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnosť výrobku	3720 g
Rozteč upevňovacích otvorů	110 mm
Typ povrchu	Matný

EuP parametry

Udržovací činitel svítidla LMF	1,0
Typ baňky pro které je svítidlo konstruováno	Čirá
Doba náběhu na 90% sv. toku	max 3 min (25°C) s
Míra předčasných poruch	<1 %
Startovací doba	<5 s

Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ne
--	----

Svetelné parametre

Charakteristika vyžarovania	Asymetrické
Typ vyžarovacieho kužeľa	ASYM
Vyžarovací úhel	Široký úhel
Vyžarovací úhel	120 °

Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí	Ochranným vodičom
Třída izolace	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Index energetické účinnosti EEI	B2
Svítidlo je vhodné pro sv. zdroje s EEI ...	A, A+
Účinník λ (PF)	0,99
Účinnost předřadníku	85 %

Upozornenie

Tento výrobok sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Upozorňujeme, že výrobok sa smie uvádzať do prevádzky len kompletný s originálnymi krytmi, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, najmä od pripojovacie svorkovnice. Výrobok používajte iba v miestach, ktoré sú pre tento účel vhodné, výrobky, ktoré sú určené len na vnútorné použitie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Pri montáži alebo demontáži núdzového svietidla doporučujeme odpojiť privod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte predpísanú polohu pri prevádzke výrobku a spôsob jeho pripevnenia. Výrobok pripájajte iba na menovité napätie, prípadne zaťažujte iba do maximálneho povoleného príkonu. Do svietidla inštalujte len také zdroje svetla, ktoré sú pre tento typ svietidla určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na štítku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.

UPOZORNENIE:

Núdzové svietidlo je pod napätím aj po odpojení privodu elektrického prúdu v dôsledku svojich vlastných nabitých batériám. Preto odporúčame montáž a demontáž zveriť iba osobe s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Po použití neodhadzujte núdzové svietidlo do zmesového odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použitá svietidlá môžete bezplatne odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti. Núdzové svietidlá a moduly obsahujú nabíjateľnú batériu. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach kolektívnych systémov RETELA a Ekolamp.

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.