



## Technický list výrobku

Výbojkové svítidlo SYMETRIC

**URANUS 150 MH/SO**  
**240V 1,80A KVG**  
**SYMETRIC RX7s IP65**



Objednávacie číslo

**912015010**

Jednotkový EAN

**8595209921581**

### Všeobecné informácie

Svietidlo so svetelným senzorom	<b>Ne</b>
montáž zavesením	<b>Ne</b>
Nominálne napätie (V)	<b>230 - 240 V</b>
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	<b>IP65</b>
Název položky	<b>URANUS 150 MH/SO 240V 1,80A KVG SYMETRIC RX7s IP65</b>
Typ/popis výrobku	<b>Výbojkové svítidlo</b>
Varianta výrobku/model	<b>Průmyslové</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Materiál	<b>Aluminium</b>
Typ zdroje	<b>MH nebo sodíková výbojka</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP65</b>
Typ světelného zdroje	<b>MH výbojka</b>
Počet světelných zdrojů ve svítidle	<b>1</b>
Vhodné pro montáž na stěnu	<b>Ano</b>
Předřadník je součástí dodávky	<b>Ano</b>
Vhodné pro příčnou montáž	<b>Ano</b>
Vhodné pro montáž na sloup	<b>Ano</b>
Vhodné pro montáž na Track lištu	<b>Ne</b>
Vhodné pro upínací montáž	<b>Ne</b>
Montáž na strop	<b>Ano</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ne</b>

### prevádzkové informácie

Vhodné pre priebežné zapojenie	<b>Ne</b>
Typ objímky svietidla	<b>RX7s</b>

Svietidlo s pohybovým senzorom	Ne
typ predradníka	Magnetický
Pracovná teplota okolia	-20/+40 °C
Výstupní frekvence předradníku	40 kHz
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ne
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Požární odolnost "D"	Ano
Typ stmívání	Nestmívatelné

#### Elektrické údaje

typ napätia	AC
Vhodné pre príkon svetelného zdroja	150 W
Nominální příkon	150 W
Kompenzační kondenzátor	Ano µF
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Odolnost	300 V
Typ napětí	AC
Startovací napětí	5 kV
Proud zdroje	1,8 A
Nominální proud	0,625 A
Celkový příkon	165 W
Celkový příkon svítidla	172,5 W

#### Fyzické údaje

Šírka	282 mm
reflektor	Ostatní
Farba telesa	Šedá
Čistá hmotnosť výrobku	3500 g
Dĺžka	215 mm
Výška / hĺbka (mm)	212 mm
Materiál telesa svietidla	Aluminium
Mechanická (rázová) odolnosť	IK10
Rozměry (mm)	282 x 212 x 215 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnosť výrobku	4000 g
Rozteč upevňovacích otvorů	80 mm
Typ povrchu	Matný
Nastavitelnost	Vertikálně

#### EuP parametry

Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku	180 s
--------------------------------------	-------

#### Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ne
--	----

## Svetelné parametre

Charakteristika vyžarovania	<b>Symetrické</b>
Vyzařovací úhel	<b>Široký úhel</b>
Vyzařovací úhel	<b>110 °</b>

## Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí	<b>Ochranným vodičom</b>
Třída izolace	<b>Ochranným vodičom</b>
Bezpečnostní pokyny na internetu	<b><a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a></b>

## Energetické údaje

Účinník $\lambda$ (PF)	<b>0,9</b>
------------------------	------------

### Upozornenie

Tento výrobok sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Upozorňujeme, že výrobok sa smie uvádzať do prevádzky len kompletný s originálnymi krytmi, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, najmä od pripojovacie svorkovnice. Výrobok používajte iba v miestach, ktoré sú pre tento účel vhodná, výrobky, ktoré sú určené len na vnútorné použitie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Pri montáži alebo demontáži núdzového svietidla doporučujeme odpojiť prívod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte predpísanú polohu pri prevádzke výrobku a spôsob jeho pripevnenia. Výrobok pripájajte iba na menovité napätie, prípadne zaťažujte iba do maximálneho povoleného príkonu. Do svietidla inštalujte len také zdroje svetla, ktoré sú pre tento typ svietidla určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na štítku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.

### UPOZORNENIE:

Núdzové svietidlo je pod napätím aj po odpojení prívodu elektrického prúdu v dôsledku svojich vlastných nabitých batériám. Preto odporúčame montáž a demontáž zveriť iba osobe s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Po použití neodhadzujte núdzové svietidlo do zmesového odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použitá svietidlá môžete bezplatne odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti. Núdzové svietidlá a moduly obsahujú nabíjateľnú batériu. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach kolektívnych systémov RETELA a Ekolamp.

### Popis

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.