



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Technický list výrobku

svítidlo se senzorem

BELLA 2x40W PIR senzor 360° IP20 OPAL

Objednávacie číslo
909999010

Jednotkový EAN
8595209921895



Všeobecné informácie

stmievateľné	Ne
Typ svietidla	Svítidlo s krytem
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP20
Název položky	BELLA 2x40W PIR 360° IP20 OPAL
Typ/popis výrobku	Žárovkové svítidlo
Varianta výrobku/model	S PIR čidlom
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Plast/Opálové sklo/Aluminium
Typ zdroje	Žárovka
Stupeň krytí (IP)	IP20
Typ svetelného zdroje	Žárovka
Počet svetelných zdrojů ve svítidle	2
Vhodné pro montáž na stěnu	Ano
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

prevádzkové informácie

Typ objímky svietidla	E27
Svietidlo s pohybovým senzorom	Ano
Pracovná teplota okolia	-20/+40 °C
Priemerný detekčný dosah	8 m
Vhodné pre spájanie do línie	Ne
Vhodné pre núdzové osvetlenie	Ne
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Nastavení času	10 s/3 min

Nastavení detekce okolního osvětlení	3 - 2000 lx
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Doporučená instalační výška (m)	2 - 4 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Požární odolnost "D"	Ano
Horizontální detekční úhel	360 °
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ne
Oddělitelně spínatelné	Ano

Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	40 W
zapojenie	Paralelně-kompenzační
typ napätia	AC
Nominální příkon	2 x 40 W
Jmenovitý příkon (W)	2x40,0 W
Provozní napětí (V)	230 - 240 V
Typ napětí	AC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Multiwattážní provedení	Ostatní

Spôsob montáže alebo použitia

Způsob montáže	Přisazené
----------------	-----------

Fyzické údaje

Farba telesa	Bílá
Čistá hmotnosť výrobku	1300 g
priemer	300 mm
Výška / hĺbka (mm)	97 mm
Materiál telesa svietidla	Plast
Farba krytu	Bílá
Materiál krytu	Strukturované sklo
Mechanická (rázová) odolnosť	IK03
Rozměry (mm)	Ø300 x 97 mm
Způsob balení	5 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	1900 g
Typ povrchu	Matný

EuP parametry

Míra předčasných poruch	<1 %
-------------------------	------

Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ne
Poznámka	Pro vnitřní použití

Svetelné parametre

Maximálna činiteľ oslnenia (pozdĺžne)	25
---------------------------------------	----

Maximálna činiteľ oslnenia (prične)	25
Priamo / nepriamo samostatne ovládateľné	Ano
typ osvetlenia	Přímé
Charakteristika vyžarovania	Symetrické
Vyzařovací úhel	360 °

Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí	Dvojitou izolací
Třída izolace	Třída II
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Upozornenie

Tento výrobok sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Upozorňujeme, že výrobok sa smie uvádzať do prevádzky len kompletný s originálnymi krytmi, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, najmä od pripojovacie svorkovnice. Výrobok používajte iba v miestach, ktoré sú pre tento účel vhodná, výrobky, ktoré sú určené len na vnútorné použitie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Pri montáži alebo demontáži núdzového svietidla doporučujeme odpojiť prívod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte predpísanú polohu pri prevádzke výrobku a spôsob jeho pripevnenia. Výrobok pripájajte iba na menovité napätie, prípadne zaťažujte iba do maximálneho povoleného príkonu. Do svietidla inštalujte len také zdroje svetla, ktoré sú pre tento typ svietidla určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na štítku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.

UPOZORNENIE:

Núdzové svietidlo je pod napätím aj po odpojení prívodu elektrického prúdu v dôsledku svojich vlastných nabitých batériám. Preto odporúčame montáž a demontáž zveriť iba osobe s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Po použití neodhadzujte núdzové svietidlo do zmesového odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použitá svietidlá môžete bezplatne odovzdať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti. Núdzové svietidlá a moduly obsahujú nabíjateľnú batériu. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach kolektívnych systémov RETELA a Ekolamp.

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.