



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Svítilno s pohybovým senzorem

**PETRA 230-240V  
60W/E27 MW IP44 (se  
senzorem)**



Objednávacie číslo

**910001000**

Jednotkový EAN

**8595209925305**

### Všeobecné informácie

Typ svietidla	<b>Svítilno s krytem</b>
S konektorom	<b>Ne</b>
Nominálne napätie (V)	<b>230 - 240 V</b>
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	<b>IP44</b>
Název položky	<b>PETRA 230-240V 60W/E27 MW IP44 (se senzorem)</b>
Typ/popis výrobku	<b>Žárovkové svítidlo</b>
Varianta výrobku/model	<b>S mikrovlnným pohybovým čidlom</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP44</b>
Typ svetelného zdroje	<b>Žárovka/LED</b>
Počet svetelných zdrojů ve svítidle	<b>1</b>
Vhodné pro montáž na stěnu	<b>Ano</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ne</b>

### prevádzkové informácie

Vhodné pre priebežné zapojenie	<b>Ne</b>
Typ objímky svietidla	<b>E27</b>
Svietidlo s pohybovým senzorom	<b>Ano</b>
Pracovná teplota okolia	<b>-20/+50 °C</b>
Vhodné pre spájanie do línie	<b>Ne</b>
Vhodné pre núdzové osvetlenie	<b>Ne</b>
Minimálna prevádzková teplota prostredia - Ta	<b>-20/+50 °C</b>
Pracovní frekvence	<b>50 - 60 Hz</b>
Maximální teplota patice	<b>150 °C</b>
Frekvence radaru	<b>5,8 GHz</b>

Nastavení času	10 s/12 min
Vysílací výkon	<0,2 mW
Nastavení detekce okolního osvětlení	3 - 2000 lx
Maximální detekční dosah	8 m
Doporučená instalační výška (m)	2 - 4 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Požární odolnost "F"	Ano
Instalace pouze do nehořlavého lůžka	Ano
Horizontální detekční úhel	360 °
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano

#### Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	60 W
zapojenie	Ostatní
typ napätia	AC
Nominální příkon	1 x 60 W
Jmenovitý příkon (W)	60,0 W
Klidový příkon	1 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	220 V

#### Spôsob montáže alebo použitia

Způsob montáže	Přisazené
----------------	-----------

#### Fyzické údaje

vonkajší priemer	275 mm
reflektor	Matný
Farba telesa	Bílá
Výška / hĺbka (mm)	117 mm
Materiál telesa svietidla	Plast
Farba krytu	Bílá
Materiál krytu	Opálové Sklo
Mechanická (rázová) odolnosť	IK05
Rozměry (mm)	Ø275 x 117 mm
Způsob balení	4 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	1752 g
Rozteč upevňovacích otvorů	170 mm

#### EuP parametry

Míra předčasných poruch	<1 %
-------------------------	------

#### Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ne
--	----

#### Svetelné parametre

Maximálna činiteľ oslnenia (pozdĺžne)	19
---------------------------------------	----

Maximálna činiteľ oslnenia (prične)	19
Priamo / nepriamo samostatne ovládateľné	Ano
typ osvetlenia	Přímé
Charakteristika vyžarovania	Symetrické

## Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí **Dvojitou izolací**

Bezpečnostní pokyny na internetu **www.nbb.cz**

## Upozornenie

Tento výrobok sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Upozorňujeme, že výrobok sa smie uvádzať do prevádzky len kompletný s originálnymi krytmí, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, najmä od pripojovacie svorkovnice. Výrobok používajte iba v miestach, ktoré sú pre tento účel vhodná, výrobky, ktoré sú určené len na vnútorné použitie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Pri montáži alebo demontáži núdzového svietidla doporučujeme odpojiť prívod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte predpísanú polohu pri prevádzke výrobku a spôsob jeho pripevnenia. Výrobok pripájajte iba na menovité napätie, prípadne zaťažujte iba do maximálneho povoleného príkonu. Do svietidla inštalujte len také zdroje svetla, ktoré sú pre tento typ svietidla určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na štítku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.

## UPOZORNENIE:

Núdzové svietidlo je pod napätím aj po odpojení prívodu elektrického prúdu v dôsledku svojich vlastných nabitých batériám. Preto odporúčame montáž a demontáž zveriť iba osobe s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Po použití neodhadzujte núdzové svietidlo do zmesového odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použitá svietidlá môžete bezplatne odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti. Núdzové svietidlá a moduly obsahujú nabíjateľnú batériu. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach kolektívnych systémov RETELA a Ekolamp.

## Popis

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.