



## Nouzová svítidla ELLEN

Obj. číslo      Název položky      V      W      Funkce      t (nouz)       $\Phi$  (lm) Em      Odstín      CCT (K)      Patice      v (mm)      š (mm)      l (mm)

### Dočasný provoz

910096000	ELLEN 108 DP	230/240 AC	1 x 8	Dočasný provoz	3	100	865	6500	G5	76	117	355
910097000	ELLEN 208 DP	230/240 AC	2 x 8	Dočasný provoz	3	200	865	6500	G5	76	117	355

### Trvalý provoz

910196000	ELLEN 108 TP	230/240 AC	1 x 8	Trvalý provoz	3	100	865	6500	G5	76	117	355
910197000	ELLEN 208 TP	230/240 AC	2 x 8	Trvalý provoz	3	200	865	6500	G5	76	117	355

### Podvěsný modul pro svítidla ELLEN a CARLA

910198000	Podvěsný modul									112	354	170
-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

Nouzové svítidlo ELLEN je určeno k zajištění osvětlení při výpadku elektrického napětí. Je určeno především do průmyslového prostředí. Svítidlo je vybaveno dobíjecími niklo-kadmiovými (NiCd) bateriemi a elektronickým obvodem, který v případě výpadku napětí automaticky svítidlo zapne. Po úplném vybití baterií a připojení na napětí dojde k opětovnému dobití, které trvá 24h. Vanička i kryt svítidla jsou vyrobeny z nerozbitného Polykarbonátu (PC/PC), součástí dodávky jsou dobíjecí baterie, připevňovací prvky (vruty a hmoždinky). Použití: školy, banky, chodby, kanceláře atd. Doba provozu v nouzovém režimu závisí na míře nabití a stavu baterie. Postupným stárnutím baterie se její kapacita snižuje. V zájmu zachování plné funkčnosti svítidla doporučujeme výměnu baterie jednou za 2 roky.

Montáž svítidla se doporučuje svěřit osobě s elektrotechnickou kvalifikací. Při rozebírání svítidla upozorňujeme na nebezpečí úrazu el. proudem i přesto, že je odpojeno od elektrické sítě. Svítidlo je zcela bezpečné pouze po odpojení dobíjecí baterie.

Svítidlo je možné doplnit podvěsným modulem nebo různými piktogramy.

KOMPATIBILNÍ S PODVĚSNÝM MODULEM obj. č 910198000



## CZ

Nouzová zářivková svítidla ELLEN se dodávají v provedení pro dočasný nebo trvalý provoz. Svítidla jsou vybavena dobíjecí NiCd baterií, elektronickou částí a zářivkami T5. Po úplném vybití baterie trvá nabíjecí cyklus obvykle 24 h. Svítidla lze vybavit piktogramy, nebo různými doplňky, například podvěsným modulem. Zářivkové trubice jsou součástí dodávky svítidla.

## SK

Núdzové žiarivkové svietidlá ELLEN sa dodávajú v prevedení pre dočasnú alebo trvalú prevádzku. Svetidlá sú vybavené dobíjacie NiCd batérii, elektronickou časťou a žiarivkami T5. Po úplnom vybití batérie trvá nabíjací cyklus zvyčajne 24 h. Svetidlá možno vybaviť piktogramami, alebo rôznymi doplnkami, napríklad podvesným modulom. Žiarivkové trubice sú súčasťou dodávky svietidla.

## EN

ELLEN emergency fluorescent luminaires are available in temporary or permanent operation version. Luminaires are equipped with rechargeable NiCd battery, electronics and T5 tubes. Charge cycle takes usually 24 hours after complete discharge of battery. Luminaires can be equipped with pictograms and various accessories, such as hanged module. Luminaires are supplied with fluorescent tubes.