



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Technický list výrobku

Nouzové svítidlo

**SONJA 108 1x8W/865
IP20 DP1h**



Objednávacie číslo
910098010

Jednotkový EAN
8595209917133

Všeobecné informácie

Čas núdzového prevádzky	1 h
napájací systém	Vlastní baterie
Typ núdzového označenie	Samolepící piktogram
Druh núdzového označenie	Pouze jednostranný
Zapojenie	Dočasný provoz
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP20
Název položky	SONJA 108 1x8W/865 IP20 DP1h
Typ/popis výrobku	Zářivkové svítidlo nouzové
Varianta výrobku/model	Dočasný provoz/Non maintained
Značka/výrobce	NBB
Materiál	PC/PC
Typ zdroje	Zářivka
Stupeň krytí (IP)	IP20
Typ světelného zdroje	Zářivková trubice
Počet světelných zdrojů ve svítidle	1
S bezdrátovým spínáním	Ne

prevádzkové informácie

Typ objímky svietidla	G5
typ predradníka	Elektronický/electronic
Pracovná teplota okolia	-5/+40 °C
Životnosť baterie	1000 cyklů
Dobíjecí čas	24 h
Dobíjecí proud	75 mA

Výstupní frekvence předřadníku	40 kHz
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Typ baterie	NiCD
Kapacita baterie	800 mAh
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn.	25 °C
Stálé připojení na napětí	Ano
Horký restart	Ano
Tepelná ochrana	Ne
Ochrana předřadníku proti poškození při selhání zdroje	Ano
Provozní poloha	Libovolná
T.H.D.	<10 %
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Doporučená instalační výška (m)	2 - 3 m
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Nouzové osvětlení

Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	8 W
zapojenie	Paralelně kompenzační
typ napätia	AC
Nominální příkon	1 x 8 W
Klidová spotřeba (Standby)	0,75 W W
Klidový provozní proud	80 mA
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC
Napětí baterie	3,6 V
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	190 V
Světelný tok v nouzovém provozu	160 lm
Rozlišovací vzdálenost piktogramu	10 m
Nominální proud	0,078 A
Celkový příkon svítidla	0,75 W

Spôsob montáže alebo použitia

spôsob montáže	Nástěnná
Způsob montáže	Přisazené

Fyzické údaje

Šírka	75 mm
Farba telesa	Béžová
Čistá hmotnosť výrobku	540 g
Svietidlo s vypínačom	Ne
Dĺžka	320 mm
Výška / hĺbka (mm)	50 mm
Materiál telesa svietidla	Plast
Materiál krytu	Strukturovaný plast
Testovací tlačítko	Ano
Rozměry (mm)	320 x 75 x 50 mm
Způsob balení	1

Hrubá hmotnosť výrobku	605 g
Rozteč upevňovacích otvorů	270 mm
Piktogram je súčasťou dodávky	Ano
Způsob testování funkčnosti	Testovací tlačítko

EuP parametry

Střední životnost světelného zdroje (h)	6000 h
Udržovací činitel svítidla LMF	1,00
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	0,75 kWh/1000h
Startovací doba	<1 s

Ostatné informácie

Typ batérie	NiCd
Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ano

Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	170 lm
Farebná teplota CCT	6500 K
Index farebného podania CRI	70 Ra
Kód farby	760
Efektívny svetelný tok	160 lm
Typ spektra	Standard
Barevné podání	3A
Odstín/Barva	Chladná denní
Barevná teplota CCT	6500 K
Barva	Bílá
Vyzařovací úhel	180 °

Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykcom neživých častí	Dvojitou izolací
Třída izolace	Třída II
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Upozornenie

Tento výrobok sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Upozorňujeme, že výrobok sa smie uvádzať do prevádzky len kompletný s originálnymi krytmí, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, najmä od pripojovacie svorkovnice. Výrobok používajte iba v miestach, ktoré sú pre tento účel vhodná, výrobky, ktoré sú určené len na vnútorné použitie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Pri montáži alebo demontáži núdzového svietidla doporučujeme odpojiť prívod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte predpísanú polohu pri prevádzke výrobku a spôsob jeho pripevnenia. Výrobok pripájajte iba na menovité napätie, prípadne zaťažujte iba do maximálneho povoleného príkonu. Do svietidla inštalujte len také zdroje svetla, ktoré sú pre tento typ svietidla určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na štítku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.

UPOZORNENIE:

Núdzové svietidlo je pod napätím aj po odpojení prívodu elektrického prúdu v dôsledku svojich vlastných nabitých batériám. Preto odporúčame montáž a demontáž zveriť iba osobe s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Po použití neodhadzujte núdzové svietidlo do zmesového odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na

inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použitá svietidlá môžete bezplatne odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti. Núdzové svietidlá a moduly obsahujú nabíjateľnú batériu. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach kolektívnych systémov RETELA a Ekolamp.

Ak svietidlo obsahuje batérie

Ak svietidlo obsahuje dobíjacie vstavanej batérie zaisťujúce núdzovú prevádzku, poskytujeme na tieto batérie záruku v dĺžke 6 mesiacov od dátumu uvedenia svietidla do prevádzky. Táto záručná doba je platná pre B2C i B2B zákazníkov.

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.