



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Bodové svítidlo

## Bodové svetlo MILANO WH Max 50W IP20



Objednávacie číslo  
**910000005**

Jednotkový EAN  
**8595209918093**

### Všeobecné informácie

inštalačná hĺbka	<b>70 mm</b>
Maximálny príkon	<b>50 W</b>
Svietidlo so svetelným senzorom	<b>Ne</b>
montáž zavesením	<b>Ne</b>
Nominálne napätie (V)	<b>0 - 50 V</b>
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	<b>IP20</b>
Název položky	<b>Bodové svítidlo MILANO WH Max 50W IP20</b>
Typ/popis výrobku	<b>Bodové svítidlo</b>
Varianta výrobku/model	<b>Vestavné pevné</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Materiál	<b>Kov/Metal</b>
Typ zdroje	<b>MR16, GU10</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP20</b>
Typ světelného zdroje	<b>LED</b>
Počet světelných zdrojů ve svítidle	<b>1</b>
Vhodné pro montáž na stěnu	<b>Ne</b>
Vestavná montáž	<b>Ano</b>
Předřadník je součástí dodávky	<b>Ne</b>
Svítilo vhodné pro přisazenou montáž	<b>Ne</b>
Montáž na strop	<b>Ano</b>

### prevádzkové informácie

Typ objímky svietidla	<b>GU5.3</b>
Svietidlo s pohybovým senzorom	<b>Ne</b>
typ predradníka	<b>Není požadován</b>

Pracovná teplota okolia	-20/+50 °C
Driver součástí dodávky	Ne
Integrovaný driver	Ne
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ne
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Požární odolnost "D"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano
Typ stmívání	Ostatní
Integrovaný nouzový modul	Ne
Test horkou smyčkou podle IEC 60695-2-10	Neuvedeno

#### Elektrické údaje

typ napätia	AC/DC
Vhodné pre príkon svetelného zdroja	0 - 50 W
Nominálný príkon	max 50 W
Provozní napětí (V)	0 - 50 V
Typ napětí	AC/DC
Multiwattážní provedení	Ostatní
Nominální proud	2 A
Celkový příkon	50 W
Celkový příkon svítidla	max 50 W

#### Spôsob montáže alebo použitia

spôsob montáže	Vestavná
Rozměry instalačního otvoru	Ø65 mm mm

#### Fyzické údaje

vonkajší priemer	80 mm
Farba telesa	Bílá
Čistá hmotnosť výrobku	44 g
Priemer inštalačného otvoru	65 mm
Výška / hĺbka (mm)	28 mm
Materiál telesa svietidla	Ocelový plech
Mechanická (rázová) odolnosť	IK10
Rozměry (mm)	Ø80 x 28 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	71 g
Typ povrchu	Lesklý
Nastavitelnost	Pevné nenastavitelné

#### Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ne
Poznámka	Standardně dodáváno s patičí GU5,3

## Svetelné parametre

typ osvetlenia	Přímé
Charakteristika vyžarovania	Symetrické

## Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí	Bezpečným napětím
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>

## Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.