



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Bodové svítidlo

### Bodové svietidlo ROMA SN/G Max 50W IP20



Objednávacie číslo  
**910000310**

Jednotkový EAN  
**8595209918291**

#### Všeobecné informácie

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| inštalačná hĺbka                      | 70 mm                                  |
| Maximálny príkon                      | 50 W                                   |
| Svietidlo so svetelným senzorom       | Ne                                     |
| montáž zavesením                      | Ne                                     |
| Nominálne napätie (V)                 | 0 - 50 V                               |
| Krytie podľa IEC 60529 (IP)           | IP20                                   |
| Název položky                         | Bodové svítidlo ROMA SN/G Max 50W IP20 |
| Typ/popis výrobku                     | Bodové svítidlo                        |
| Varianta výrobku/model                | Vestavné pevné                         |
| Značka/výrobce                        | NBB                                    |
| Materiál                              | Kov/Metal                              |
| Typ zdroje                            | MR16, GU10                             |
| Stupeň krytí (IP)                     | IP20                                   |
| Typ světelného zdroje                 | LED                                    |
| Počet světelných zdrojů ve svítidle   | 1                                      |
| Vhodné pro montáž na stěnu            | Ne                                     |
| Vestavná montáž                       | Ano                                    |
| Předřadník je součástí dodávky        | Ne                                     |
| Svítidlo vhodné pro přisazenou montáž | Ne                                     |
| Montáž na strop                       | Ano                                    |

#### prevádzkové informácie

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Typ objímky svietidlá          | GU5.3      |
| Svietidlo s pohybovým senzorom | Ne         |
| Pracovná teplota okolia        | -20/+50 °C |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Driver součástí dodávky                    | Ne                    |
| Integrovaný driver                         | Ne                    |
| Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla | Ne                    |
| Provozní poloha                            | Libovolná             |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech      | Ano                   |
| Montáž na běžně hořlavý podklad            | Ano                   |
| Zamýšlený způsob použití                   | Všeobecné osvětlování |
| Požární odolnost "D"                       | Ano                   |
| Vhodné pro počítačová pracoviště           | Ano                   |
| Typ stmívání                               | Ostatní               |
| Integrovaný nouzový modul                  | Ne                    |
| Test horkou smyčkou podle IEC 60695-2-10   | Neuvedeno             |

### Elektrické údaje

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| typ napätia                         | AC/DC    |
| Vhodné pre príkon svetelného zdroja | 0 - 50 W |
| Nominální příkon                    | max 50 W |
| Provozní napětí (V)                 | 0 - 50 V |
| Typ napětí                          | AC/DC    |
| Multiwattážní provedení             | Ostatní  |
| Nominální proud                     | 2 A      |
| Celkový příkon                      | 50 W     |
| Celkový příkon svítidla             | 50 W     |

### Spôsob montáže alebo použitia

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| spôsob montáže              | Vestavná |
| Rozměry instalačního otvoru | Ø55 mm   |

### Fyzické údaje

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| vonkajší priemer             | 82 mm                |
| Farba telesa                 | Nikl                 |
| Čistá hmotnosť výrobku       | 40 g                 |
| Priemer inštalačného otvoru  | 55 mm                |
| Výška / hĺbka (mm)           | 31 mm                |
| Materiál telesa svietidla    | Ocelový plech        |
| Mechanická (rázová) odolnosť | IK10                 |
| Rozměry (mm)                 | Ø82 x 31 mm          |
| Způsob balení                | 1                    |
| Hrubá hmotnost výrobku       | 67 g                 |
| Typ povrchu                  | Matný                |
| Nastavitelnost               | Pevné nenastavitelné |

### Ostatné informácie

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla | Ne                                |
| Poznámka                                     | Standardne dodávať s patičí GU5,3 |

### Svetelné parametre

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| typ osvetlenia              | <b>Přímé</b>      |
| Charakteristika vyžarovania | <b>Symetrické</b> |

### **Bezpečnosť**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Trieda ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí | <b>Bezpečným napětím</b> |
| Bezpečnostní pokyny na internetu                       | <b>www.nbb.cz</b>        |

### **Popis**

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.