



## Technický list výrobku

LED žárovka SAMSUNG čip - záruka 5 let

**LED Bulb - SAMSUNG  
CHIP 7W E14 Plastic  
Candle 4000K, VT-268**



Objednávacie číslo

**SKU112**

Jednotkový EAN

**3800157637114**

### Všeobecné informácie

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| stmievateľné                  | <b>Ne</b>                                     |
| Trieda energetickej účinnosti | <b>A+</b>                                     |
| Nominálne napätie (V)         | <b>220 - 240 V</b>                            |
| Krytie podľa IEC 60529 (IP)   | <b>IP20</b>                                   |
| Název položky                 | <b>LED žárovka SAMSUNG čip - záruka 5 let</b> |
| Značka/výrobce                | <b>V-TAC</b>                                  |
| Materiál                      | <b>Plastic</b>                                |
| Skupina produktu V-TAC        | <b>VT-268</b>                                 |

### prevádzkové informácie

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Teplota | <b>-0,444444444 °C</b> |
|---------|------------------------|

### Elektrické údaje

|                  |              |
|------------------|--------------|
| frekvencia siete | <b>50 Hz</b> |
| Nominálny príkon | <b>7 W</b>   |

### Fyzické údaje

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| výška                | <b>100 mm</b>       |
| priemer              | <b>37 mm</b>        |
| Typ čipu             | <b>SAMSUNG Chip</b> |
| Počet ks v balení    | <b>1</b>            |
| Barva tělesa V-TAC   | <b>White</b>        |
| Počet kusů v kartonu | <b>200</b>          |

### EuP parametry

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >20000                   |
| Jmenovitá životnost                        | 30000 h                  |
| Startovací doba                            | 0.001 sec (instant on) s |
| Ekvivalent žárovky                         | 45 W                     |

#### Svetelné parametre

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Svetelný tok (lm)           | 600 lm        |
| Farebná teplota CCT         | 4000 K        |
| uhol vyžarovania            | 200 °         |
| Index farebného podania CRI | 80 Ra         |
| Barva světla                | Natural White |

#### Bezpečnosť

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Certifikace výrobku | CE, EMC, ROHS |
|---------------------|---------------|

#### Energetické údaje

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Merný výkon            | 86 lm/W |
| Účinník $\lambda$ (PF) | >0.5    |

#### Činitel stárnutia (LLMF)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Pokles svetelného toku po nominálnej životnosti | 70 % |
|-------------------------------------------------|------|

#### Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.